

TDC AlarmNet

Alarmterminal


ATU-3G(V)

v8.04

Quick guide



Pakkens indhold



Denne quick guide



Terminalkort ATU-3G(V)

- ✓ Quick guide
- ✓ ATU-3G(V)
- ✓ Påmonteret antennevinkel (kun ATU-3GV)

Generelle specifikationer

Dimensioner	100 x 160 (Euroformat)
Montering	Skal ske gennem et passende tilslutningsprint
Forsyningsspænding	10 - 56V
Strømforbrug	2 - 4W
Drifttemperatur	-20 - +60 grader celsius
USB 0	Standard USB version 1.1
ETH 0	10/100 Mbit (Kablet ethernet tilslutning)
ETH 1	10 Mbit (kablet ethernet)

Særlige forhold

ATU-3GV skal monteres i et passende kabinet/kasse og dermed være afskærmet for utilsigtet berøring.

Specielt for ABA installation (54-21 godkendt):

- ATU-3GV må anvendes i et 54-2 godkendt CIE og/eller sammen med en 54-4 godkendt strømforsyning.

For kabeltilslutninger gælder en maksimal længde på

- RS232/USB og DC strømforsyning < 3m.
- alle andre tilslutninger < 30m

Ethernetkabler tilsluttet ETH0 og ETH1 skal være af typen skærmet kabel.



lagttag forholdsregler for ESD følsomt produkt.

Før installationen påbegyndes

- Undersøg om alarmtilslutningen via bredbånd, mobil eller begge er bestilt og klarmeldt fra TDC.
- Sikres at PoE er deaktiveret på den anvendte switch- eller routerport.
- Sikres at **switch- eller routerporten**, som alarmterminalen tilsluttes, er sat op til **100 MBit Full Duplex**.
- Anvendelse af mobil transmission kræver, uanset at den anvendes som backup eller primær forbindelse, at der monteres /tilsluttes en antenne til SMA konnektoren. Vær opmærksom på følgende forhold:
 - der er god 3G mobil radiodækning til rådighed på installations adressen (brug evt. TDC's dækningskort <https://daekning.tdc.dk/>)
 - antennen skal
 - **altid** placeres uden for alarmkabinettet
 - **aldrig** direkte på et metalkabinet.

Conformativ

TDC A/S Danmark erklærer hermed at produktet **ATU-3G og ATU-3GV**, for hvilket denne erklæring gælder, er i overensstemmelse med følgende Europaanormer og standarder:

- EN50136-1, 2012:
 - Transmission time classification: SP6
 - Reporting time classification: SP6
 - Availability classification: SP6
 - Information security: SP6
 - Klassificeringen gælder for begge transmissionsmedier enkeltvis eller i backupkonfiguration
- EN54-21
 - Transmission time classification: D4, M4
 - Reporting time classification: SP5
 - Availability classification: A4
 - Information security: I0, S0
 - Klassificeringen gælder for begge transmissionsmedier enkeltvis eller i backupkonfiguration
- RoHS compliant til dansk bekendtgørelse 873
- REACH
- WEEE
- CE

Yderligere oplysninger, installationsvejledning og abonnementsvilkår m.m. findes på tdc.dk/alarmpnet



Kontakt os

Har du spørgsmål til dit
TDC Produkt eller har
du lyst til at høre mere,
kan du kontakte os på
nummeret nedenfor

TDC Net, ATU-3G(V) Quick Guide v8.04, 18. november 2021

Kundeservice
Internet

80 80 60 75
www.alarmnet.dk

